

TBC/26 KK - PRZEWODY PU SPIRALNE

wężę poliuretanowe spiralne - bez szybkozłączy

- kolor węży : jasnoniebieski
- zakres temperatur : -20°C do +70°C
- ciśnienie robocze przy 23°C : 9 - 12 bar (zależnie od średnicy przewodu)
- współczynnik bezpieczeństwa : 3 do 1
- długość robocza : 80 - 90 % długości całkowitej
- długość odcinków prostych : 10 cm / 50 cm
- twardość w skali Shore'a : 95 A



średnica zewnętrzna	średnica wewnętrzna	długość całkowita*	ciśnienie robocze przy 23°C	średnica zewnętrzna zwoju	Oznaczenie
8 mm	5 mm	5 m	12 bar	51 mm	TBC 0805-05 RQS
8 mm	5 mm	9 m	12 bar	51 mm	TBC 0805-09 RQS
8 mm	5 mm	15 m	12 bar	54 mm	TBC 0805-15 RQS
10 mm	6,5 mm	5 m	9 bar	70 mm	TBC 1065-05 RQS
10 mm	6,5 mm	9 m	9 bar	70 mm	TBC 1065-09 RQS
10 mm	6,5 mm	15 m	9 bar	70 mm	TBC 1065-15 RQS
12 mm	8 mm	5 m	10 bar	84 mm	TBC 1208-05 RQS
12 mm	8 mm	9 m	10 bar	84 mm	TBC 1208-09 RQS
12 mm	8 mm	12 m	10 bar	84 mm	TBC 1208-12 RQS
12 mm	8 mm	15 m	10 bar	84 mm	TBC 1208-15 RQS
16 mm	11 mm	8 m	10 bar	125 mm	TBC 1611-08 RQS
16 mm	11 mm	15 m	10 bar	125 mm	TBC 1611-15 RQS

* długość robocza wynosi 80% całkowitej długości przewodu

wężę poliuretanowe spiralne - z szybkozłączami typu 26 KA

- kolor węży : jasnoniebieski
- wężę okute w szybkozłączkę i wtyczkę typu Rectus **26 KA**, ze sprężyną zmac.
- zakres temperatur : -20°C do +70°C
- ciśnienie robocze przy 23°C : 9 - 12 bar (zależnie od średnicy przewodu)
- współczynnik bezpieczeństwa : 3 do 1
- długość robocza : 80 - 90 % długości całkowitej
- długość odcinków prostych : 10 cm / 50 cm
- twardość w skali Shore'a : 95 A



średnica zewnętrzna	średnica wewnętrzna	długość całkowita*	ciśnienie robocze przy 23°C	średnica zewnętrzna zwoju	Oznaczenie
8 mm	5 mm	5 m	12 bar	51 mm	TBC/26KK 0805-05
8 mm	5 mm	9 m	12 bar	51 mm	TBC/26KK 0805-09
8 mm	5 mm	15 m	12 bar	54 mm	TBC/26KK 0805-15
10 mm	6,5 mm	5 m	9 bar	70 mm	TBC/26KK 1065-05
10 mm	6,5 mm	9 m	9 bar	70 mm	TBC/26KK 1065-09
10 mm	6,5 mm	15 m	9 bar	70 mm	TBC/26KK 1065-15
12 mm	8 mm	5 m	10 bar	84 mm	TBC/26KK 1208-05
12 mm	8 mm	9 m	10 bar	84 mm	TBC/26KK 1208-09
12 mm	8 mm	12 m	10 bar	84 mm	TBC/26KK 1208-12
12 mm	8 mm	15 m	10 bar	84 mm	TBC/26KK 1208-15

* długość robocza wynosi 80% całkowitej długości przewodu