

SANG-A - PRZEWODY POLIURETANOWE PROSTE

- odporne na zginanie
- dostępne w 6 różnych kolorach
- do stosowania ze złączami wtykowymi

- twardość - Shore 95 A
- temperatura robocza : -35°C do +60°C
- ciśnienie robocze przy 20°C : patrz tabela



Standardowa długość rolki : 200 m dla średnicy 4 mm | 100 m dla średnic 6-12 mm | 50 m dla średnicy 16 mm

Rozmiar przewodu mm	Ciśnienie robocze przy 20°C bar	Promień zgięcia mm	Przewody PU SANG-A - kod dla rolki					
			niebieski	czarny	czerwony	żółty	zielony	przeźroczysty
4x2,5	12	10	U-04025 BU niebieski	U-04025 BK czarny	U-04025 R czerwony	U-04025 Y żółty	U-04025 G zielony	U-04025 C przeźroczysty
6x4	11	15	U-06040 BU niebieski	U-06040 BK czarny	U-06040 R czerwony	U-06040 Y żółty	U-06040 G zielony	U-06040 C przeźroczysty
8x5,5	10	24	U-08055 BU niebieski	U-08055 BK czarny	U-08055 R czerwony	U-08055 Y żółty	U-08055 G zielony	U-08055 C przeźroczysty
10x6,5	10	30	U-10065 BU niebieski	U-10065 BK czarny	U-10065 R czerwony	U-10065 Y żółty	U-10065 G zielony	U-10065 C przeźroczysty
12x8	10	30	U-12080 BU niebieski	U-12080 BK czarny	U-12080 R czerwony	U-12080 Y żółty	U-12080 G zielony	U-12080 C przeźroczysty
16x11	9	30	U-16110 BU niebieski					
Rozmiar przewodu mm	Ciśnienie robocze przy 20°C bar	Promień zgięcia mm	Przewody PU SANG-A - kod dla kartonika 25 m					
			niebieski	czarny	czerwony	żółty	zielony	przeźroczysty
4x2,5	12	10	U-04025 BU 25 niebieski	U-04025 BK 25 czarny	U-04025 R 25 czerwony	U-04025 Y 25 żółty	U-04025 G 25 zielony	U-04025 C 25 przeźroczysty
6x4	11	15	U-06040 BU 25 niebieski	U-06040 BK 25 czarny	U-06040 R 25 czerwony	U-06040 Y 25 żółty	U-06040 G 25 zielony	U-06040 C 25 przeźroczysty
8x5,5	10	24	U-08055 BU 25 niebieski	U-08055 BK 25 czarny	U-08055 R 25 czerwony	U-08055 Y 25 żółty	U-08055 G 25 zielony	U-08055 C 25 przeźroczysty
10x6,5	10	30	U-10065 BU 25 niebieski	U-10065 BK 25 czarny	U-10065 R 25 czerwony	U-10065 Y 25 żółty	U-10065 G 25 zielony	U-10065 C 25 przeźroczysty
12x8	10	30	U-12080 BU 25 niebieski	U-12080 BK 25 czarny	U-12080 R 25 czerwony	U-12080 Y 25 żółty	U-12080 G 25 zielony	U-12080 C 25 przeźroczysty
Rozmiar przewodu mm	Ciśnienie robocze przy 20°C bar	Promień zgięcia mm	Przewody PU SANG-A - kod dla węża z metra bieżącego					
			niebieski	czarny	czerwony	żółty	zielony	przeźroczysty
4x2,5	12	10	U-04025 BU (ODC.) niebieski	U-04025 BK (ODC.) czarny	U-04025 R (ODC.) czerwony	U-04025 Y (ODC.) żółty	U-04025 G (ODC.) zielony	U-04025 C (ODC.) przeźroczysty
6x4	11	15	U-06040 BU (ODC.) niebieski	U-06040 BK (ODC.) czarny	U-06040 R (ODC.) czerwony	U-06040 Y (ODC.) żółty	U-06040 G (ODC.) zielony	U-06040 C (ODC.) przeźroczysty
8x5,5	10	24	U-08055 BU (ODC.) niebieski	U-08055 BK (ODC.) czarny	U-08055 R (ODC.) czerwony	U-08055 Y (ODC.) żółty	U-08055 G (ODC.) zielony	U-08055 C (ODC.) przeźroczysty
10x6,5	10	30	U-10065 BU (ODC.) niebieski	U-10065 BK (ODC.) czarny	U-10065 R (ODC.) czerwony	U-10065 Y (ODC.) żółty	U-10065 G (ODC.) zielony	U-10065 C (ODC.) przeźroczysty
12x8	10	30	U-12080 BU (ODC.) niebieski	U-12080 BK (ODC.) czarny	U-12080 R (ODC.) czerwony	U-12080 Y (ODC.) żółty	U-12080 G (ODC.) zielony	U-12080 C (ODC.) przeźroczysty
16x11	9	30	U-16110 BU (ODC.) niebieski					